



Betonska čavlerica
za čelične čavle

BeA plinska čavlerica CN40-668E

- Izvrsne performanse
- Odlično izbalansiran
- Lagano punjenje spremnika
- Podešavanje dubine zabijanja
- Kuka za nošenje na remenu
- Noge za zabijanje točno pod 90 stupnjeva
- Gumena zaštita protiv prašine
- Pojedinačno zabijanje
- Baterija velikog kapaciteta
- Indikator napunjenosti baterije
- Za čelične čavle u dužinama od 15 - 40 mm



Primjena

Metalni profili za gips ploče na beton, porobeton, punu i ožbukanu šuplju opeku, čelične noseće grede, metal na metal, drvo na beton i čelik, pričvršćivanje električnih kablova, kanalice i obujmica za kablove na beton, sanitarne i grijače cijevi na beton, podno grijanje na beton, folije na beton itd ...



BeA CN40-668E

Tehnički podaci




| | |
|---|---|
| Naziv alata | CN40-668E |
| Broj artikla | 12100517 |
| Tip spremnika | Punjenje odostraga |
| Sistem osiguranja | Pojedničano zabijanje |
| Tip čavala | Čelični čavli, šaržirani na plastici 0° |
| Dužina čavala | 15 - 40 mm |
| Kapacitet spremnika | 40 čavala |
| Čavala u jednom "štapu" | 10 čavala |
| Brzina zabijanja u sekundi | 2 - 3 čavla / sec |
| Limit zabijanja | 1,000 zabijanja / sat |
| Vrijeme punjenja baterije | 120 min |
| Napon baterije | 6 Volt |
| Kapacitet zabijanja po bateriji | Do 4,000 |
| Kapacitet zabijanja po jednoj patroni | Do 1,100 |
| Dimenzije D/Š/V, mm | 374 / 108 / 378 |
| Težina | 3.8 kg |
| Emisija buke na radnom mjestu | L _{pA, 1s, d} = 97,4 dB |
| Emisija buke pri pojedničanom korištenju | L _{WA, 1s, d} = 100,8 dB |
| Vibracije izmjerene po ISO 8662-11 je 3.67 m/s ² . | |
| Uključeno u isporuku sa alatom | Robusni kofer, dvije baterije, punjač, sigurnosne naočale, upute za rukovanje |

Podložno tehničkim promjenama

Čelični čavli, šaržirani na plastici 0°

| Čelični čavli | = šaržirani na plastici |
|-------------------|--------------------------|
| Promjer | 2.6 - 3.0 mm |
| Dužina | 15 - 40 mm |
| Materijal | Čelik, elektro pocinčani |
| Površinska obrada | Glatki |



15 - 40 mm

Druge dimenzije na upit

- 15mm čavli - metalni U profili na čelične noseće grede i okvire
- 20mm čavli - metalni U profili na beton, čelične okvire
- 25mm čavli - metalni U profili na beton, opeku, čelične okvire, 15 mm OSB na čelik
- 30mm čavli - metalni profili kroz žbuku u ciglu
- 35mm čavli - metalni U profili na opeku, čelik na čelik
- 40mm čavli - metalni U profili na opeku, drvo na beton, opeku, porobeton

Joh. Friedrich Behrens AG
Industrial Fastening Systems
Bogenstrasss 43 - 45 22926
Ahrensburg, Germany

Vaš partner:

Baustoff + Metall d.o.o.
Gospodarska ulica 9
10255 Donji Stupnik

BeA je član sljedećih udruženja:



BRZINA. SNAGA. POUZDANOST.